BAFFLE ACOUSTIQUE AKOMO

Baffle acoustique haute performance pour application au plafond

NRC ≈ 1.10
αw ≈ 1,00 (classe A – ISO 11654)
Aeq ≈ 0,78 m²

AVANTAGES CLÉS

- Léger et installation rapide
- Absorption acoustique à 360° pour une efficacité maximale
- Haute efficacité d'absorption grâce à l'action sur les deux faces
- Système modulaire et évolutif
- Positionnement flexible pour des performances acoustiques optimales
- Design architectural épuré, intégrable dans tout intérieur



PERFORMANCES ACOUSTIQUES - avec un plénum de 200 mm

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Aeq	0.17	0.48	0.78	0.87	0.87	0.87

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type:	Absorbeur acoustique linéaire (baffle)
Dimensions:	1200 x 220 x 50 mm
Matériau:	Mousse de mélamine (9 kg/m³)
Structure:	cellules ouvertes
Classement au feu:	EN13501-1: C s2 d0 | DIN4102 B1
Couleurs:	Blanc | Gris clair | Gris foncé
Température de service:	-43°C à +150°C
Options de finition:	Revêtement floqué

APPLICATION

Conçue pour les bureaux, les salles de réunion, les environnements de production ainsi que les espaces publics, le Baffle Akomo améliore le confort acoustique en réduisant la réverbération. Suspendu librement dans l'espace, il absorbe le son dans toutes les directions et optimise l'intelligibilité de la parole.

www.akomo.eu
Wittestraat 1 | B-8501 Kortrijk-Heule | Belgium

BASF's Basotect® EcoBalanced partner