

CUBE AKOMO

Cube acoustique haute performance pour applications plafond

**Surface d'absorption équivalente (Aeq) – 1,2 m²
(ISO 354)**

AVANTAGES CLÉS

- Très haute efficacité d'absorption par élément ($\approx 1,2 \text{ m}^2 \text{ Aeq}$)
- Absorption large bande efficace, y compris aux basses fréquences
- Absorption sonore à 360° grâce à une conception volumétrique
- Léger et facile à installer
- Positionnement flexible, individuel ou en groupe
- Design architectural épuré avec un fort impact visuel



SURFACE D'ABSORPTION ÉQUIVALENTE PAR FRÉQUENCE

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Aeq (m ²)	1.12	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type:	Absorbeur volumétrique 3D
Dimensions:	400 x 400 x 400 mm
Matériau:	Mousse de mélamine (9 kg/m ³)
Structure:	cellules ouvertes
Classement au feu:	EN13501-1: C s2 d0 DIN4102 B1
Couleurs:	blanc gris clair gris foncé
Température de service:	-43°C à +150°C
Options de finition:	Revêtement floqué

APPLICATION

L'Akomo Cube est conçu pour des espaces où le confort acoustique est essentiel. Grâce à une absorption efficace des sons provenant de toutes les directions, il réduit la réverbération et améliore l'intelligibilité de la parole dans les bureaux, les salles de réunion et les environnements d'accueil et publics.

www.akomo.eu

Wittestraat 1 | B-8501 Kortrijk-Heule | Belgium

