

CYLINDRE AKOMO

Absorbant 3D haute performance pour applications plafond

Surface d'absorption équivalente (Aeq - ISO 354)

Ø150 mm x 600 mm = 0,35 m²

Ø150 mm x 1200 mm = 0,70 m²

Ø240 mm x 600 mm = 0,65 m²

Ø240 mm x 1200 mm = 1,30 m²

AVANTAGES CLÉS

- Haute efficacité d'absorption par élément
- Absorption large bande efficace, y compris basses fréquences
- Absorption sonore à 360° grâce à la forme cylindrique
- Léger et facile à installer
- Positionnement flexible (individuel ou en série)
- Design architectural fort avec impact visuel élevé
- Montage vertical ou horizontal



SURFACE D'ABSORPTION ÉQUIVALENTE PAR FRÉQUENCE

(Ø240, 1200 mm – référence)

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Aeq (m2)	0.39	0.91	1.24	1.30	1.30	1.30

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type:	Absorbeur volumétrique 3D
Dimensions:	Ø 150 ou 240 mm / L 600 ou 1200 mm
Matériau:	mousse acoustique (9 kg/m ³)
Structure:	cellules ouvertes
Classement au feu:	EN13501-1: C s2 d0 DIN4102 B1
Couleurs:	blanc gris clair gris foncé
Température de service:	-43°C to +150°C
Finition:	revêtement floqué en option

APPLICATION

Le Akomo Cylinder est conçu pour les espaces où le confort acoustique est essentiel. Grâce à une absorption efficace du son dans toutes les directions, il réduit la réverbération et améliore l'intelligibilité de la parole dans les bureaux, salles de réunion, atriiums, espaces horeca et environnements publics.

www.akomo.eu

Wittestraat 1 | B-8501 Kortrijk-Heule | Belgium

