

Îlot acoustique Akomo

Suspension de haute performance pour application au plafond

NRC 0.95
 $\alpha_w \approx 1,00$ (classe A – ISO 11654)
Aeq $\approx 3,2 \text{ m}^2$

AVANTAGES CLÉS

- Léger et facile à installer
- Absorption acoustique haute performance ($\alpha_w = 1,00$ – Classe A)
- Efficacité accrue grâce à l'action sur l'ensemble des faces
- Système suspendu libre pour une performance acoustique optimale
- Positionnement flexible et application modulaire
- Design architectural épuré, adapté aux intérieurs modernes



PERFORMANCES ACOUSTIQUES - avec un plénum de 200 mm

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Aeq	0.97	2.42	3.22	3.22	3.22	3.22

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type:	Absorbeur acoustique plan suspendu
Dimensions:	1200 x 1200 x 70 mm
Matériau:	Mousse de mélamine (+/- 9 kg/m ³)
Structure:	À cellules ouvertes
Classement feu:	EN13501-1: C s2 d0 DIN4102 B1
Couleurs:	Blanc Gris clair Anthracite
Plage de température:	-43°C à +150°C
Options de finition:	Revêtement floqué

APPLICATIONS

L'îlot acoustique Akomo est conçu pour les bureaux, les salles de réunion ainsi que les environnements d'accueil et publics. L'élément suspendu améliore le confort acoustique en réduisant la réverbération et assure, grâce à une absorption sur les deux faces, une intelligibilité optimale de la parole.

www.akomo.eu

Wittestraat 1 | B-8501 Kortrijk-Heule | Belgium

