AKOMO BAFFLE

Hoogwaardige akoestische baffle voor plafondtoepassingen

NRC ≈ 1.10
αw ≈ 1,00 (klasse A – ISO 11654)
Aeq ≈ 0,78 m²

KERNVOORDELEN



- Lichtgewicht en snelle installatie
- 360° geluidsabsorptie voor maximale efficiëntie
- Hoge absorptie-efficiëntie dankzij dubbelzijdige werking
- Modulair en schaalbaar systeem
- Flexibele positionering voor optimale akoestische prestaties
- Strak architecturaal design, geïntegreerd in elk interieur

AKOESTISCHE PRESTATIES – met een luchtspouw van 200 mm

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Aeq	0.17	0.48	0.78	0.87	0.87	0.87

ECHNISCHE SPECIFICATIES

Type:	Lineaire geluidsabsorber (baffle)
Afmetingen:	1200 x 220 x 50 mm
Materiaal:	Melamineschuim (9 kg/m³)
Structuur:	Opencellig
Brandklasse:	EN13501-1: C s2 d0 | DIN4102 B1
Kleuren:	Wit | Licht grijs | Antraciet
Temperatuur range:	-43°C tot +150°C
Afwerkingsopties:	Flockcoating

TOEPASSINGEN

Ontworpen voor kantoren, vergaderruimtes, productieomgevingen, hospitality- en publieke omgevingen verbetert de Akomo Baffle het akoestisch comfort door nagalm te verminderen. Vrij hangend in de ruimte absorbeert hij geluid uit alle richtingen en verbetert hij de spraakverstaanbaarheid.

www.akomo.eu
Wittestraat 1 | B-8501 Kortrijk-Heule | Belgium

BASF's Basotect® EcoBalanced partner