

AKOMO EILAND

Hoogwaardige vlakke absorber voor plafondtoepassingen

NRC 0.95
 $\alpha_w \approx 1,00$ (klasse A – ISO 11654)
Aeq $\approx 3,2 \text{ m}^2$

KERNVOORDELEN

- Lichtgewicht en eenvoudig te installeren
- Hoog performante geluidsabsorptie ($\alpha_w = 1,00$ – Klasse A)
- Verhoogde efficiëntie dankzij tweezijdige werking en randwerking
- Vrij hangend systeem voor optimale akoestische werking
- Flexibele positionering en modulaire toepassing
- Strak architecturaal design, geschikt voor moderne interieurs



AKOESTISCHE PRESTATIES – met 200 mm luchtsouw

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Aeq	0.97	2.42	3.22	3.22	3.22	3.22

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type:	Vrij hangende vlakke geluidsabsorber
Afmetingen:	1200 x 1200 x 70 mm
Materiaal:	Melamineschuim (+/- 9 kg/m ³)
Structuur:	Opencellig
Brandklasse:	EN13501-1: C s2 d0 DIN4102 B1
Kleuren:	Wit Licht grijs Antraciet
Temperatuurbereik:	-43°C tot +150°C
Afwerkingsopties:	Flockcoating

TOEPASSINGEN

Het Akomo Eiland is ontworpen voor kantoren, vergaderruimtes, hospitality- en publieke omgevingen. Het vrij hangende element verbetert het akoestisch comfort door nagalm te reduceren en zorgt dankzij tweezijdige absorptie voor een optimale spraakverstaanbaarheid.

www.akomo.eu

Wittestraat 1 | B-8501 Kortrijk-Heule | Belgium

