

AKOMO KUBUS

Hoogwaardige 3D absorber voor plafondtoepassingen

**Equivalent absorptieoppervlak (Aeq) - 1,2 m²
(ISO 354)**

KERNVOORDELEN

- Zeer hoge absorptie-efficiëntie per element ($\approx 1,2 \text{ m}^2 \text{ Aeq}$)
- Effectieve breedbandabsorptie, inclusief lage frequenties
- 360° geluidsabsorptie dankzij volumetrisch ontwerp
- Lichtgewicht en eenvoudig te installeren
- Flexibel positioneerbaar, individueel of in clusters
- Strak architecturaal design met sterke visuele impact



EQUIVALENT ABSORPTIEOPPERVLAK PER FREQUENTIE

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Aeq (m2)	1.12	1,25	1.25	1.25	1.25	1,25

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type:	3D-Volumetrische absorber
Afmetingen:	400 x 400 x 400 mm
Materiaal:	Melamineschuim (+/- 9 kg/m ³)
Structuur:	Opencellig
Brandklasse:	EN13501-1: C s2 d0 DIN4102 B1
Kleuren:	Wit Licht grijs Antraciet
Temperatuurbereik:	-43°C tot +150°C
Afwerkingsopties:	Flockcoating

TOEPASSINGEN

De Akomo Cube is ontworpen voor ruimtes waar akoestisch comfort essentieel is. Door effectieve absorptie van geluid uit alle richtingen reduceert hij nagalm en verbetert hij de spraakverstaanbaarheid in kantoren, vergaderruimten, hospitality- en publieke omgevingen.

www.akomo.eu

Wittestraat 1 | B-8501 Kortrijk-Heule | Belgium

